

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR TERRAMONDI BODENBELÄGE

BENÖTIGTES MATERIAL



STAUBSAUGER



EIMER



MIKROFASER-
WISCHMOPP (X3)



WARMES WASSER



SCHRUBBER-BÜRSTE
(MIT MITTELHARTEN BORSTEN)



LAPPEN



JONTEC FORWARD



JONTEC TENSOL

ODER



SCHUEERSAUGMASCHINE



WEIßES
KONTAKT-PAD*
(für die Nachinstallation
& tägliche Reinigung)

ROTES
KONTAKT-PAD*
(für die Tiefenreinigung)



VORSICHT! Bei der Reinigung der **interaktiven Einheiten** sollte der Mopp so trocken wie möglich sein.

NACH DER INSTALLATION


Nur einmalig, unmittelbar nach der Verlegung und vor der ersten Nutzung des Bodens.

1




Staubsaugen.

2



50 ml Jontec Forward auf einen Liter Wasser.
(1L. pro 15m²)

3



Mit Mikrofaser-Wischmopp auftragen. Verwenden Sie verschiedene Mopps für die jeweiligen Produkte (einschließlich Wasser)

4



Warten Sie ca. 10 Minuten.
Nicht trocknen lassen.

5



Mit sauberem, warmem Wasser so oft wie nötig gut abspülen, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

6



Vollständig trocknen lassen.

7

Führen Sie nach der Erstreinigung die **TÄGLICHE REINIGUNG** durch.

Für diese Schritte kann der Scheuersaugtrockner verwendet werden.

TÄGLICHE REINIGUNG


Für die tägliche Reinigung.

1




Staubsaugen.

2



25ml Jontec Tensol auf einen Liter Wasser.
(1L. pro 25m²)

3



Mit Mikrofaser-Wischmopp auftragen. Verwenden Sie verschiedene Mopps für die jeweiligen Produkte (einschließlich Wasser).

4



Vollständig trocknen lassen.

Für diese Schritte kann der Scheuersaugtrockner verwendet werden.

TIEFENREINIGUNG

Für die Tiefenreinigung**

1




Staubsaugen.

2



200 ml Jontec Forward auf einen Liter Wasser.
(1L pro 15m²)

3



Mit Mikrofaser-Wischmopp auftragen. Verwenden Sie verschiedene Mopps für die jeweiligen Produkte (einschließlich Wasser)

4



Warten Sie ca. 10 Minuten.
Nicht trocknen lassen.

5



Fläche gründlich mit dem Schrubber bürsten.

6



Warten Sie ca. 10 Minuten.
Nicht trocknen lassen.

7



Mit sauberem, warmem Wasser so oft wie nötig gut abspülen, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

8



Vollständig trocknen lassen.

Für diese Schritte kann der Scheuersaugtrockner verwendet werden.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR TERRAMONDI BODENBELÄGE

Gültig für die unten genannten Produkte

BENÖTIGTES MATERIAL



STAUBSAUGER



EIMER



SCHRUBBER-BÜRSTE
(MIT MITTELHARTEN BORSTEN)



WARMES WASSER



FENSTERPUTZER



LAPPEN




TAPI SHAMPOO



WAX SLIDE

OR



RASENREINIGER

terramondi TURF

Tiefen-
reinigung*.


*Staubsauger für
die wöchentliche
Reinigung.

1




Staubsaugen.

2



100ml Tapi
Shampoo auf
einen Liter
Wasser.
(1L. pro 40m²)

3



Auftragen der Lösung.

4



Vollständig
trocknen
lassen.

5




Staubsaugen.

● Für diese Schritte kann der Rasenreiniger verwendet werden.

terramondi SLIDE


Tägliche
reinigung.

1




Besprühen Sie die Slide-Area mit Fensterreiniger.

2



Reinigungsmittel ganzflächig verteilen und mit
einem Tuch abwischen.

3



Tragen Sie "Wax slide" auf.