

TM Traffic Clic System

Der eleganteste Look und hohe Widerstandskraft
in besucherstarken Bereichen.



TM Traffic Clic System

Der eleganteste Look und hohe Widerstandskraft in besucherstarken Bereichen (Rezeption, Gänge & Büroräume) geeignet für unebene Flächen. Schwimmende Verlegung ohne Verklebung.

Technische Details

	Norm	Allgemeine Farben	Underlay
Maße	EN ISO 24342	177,8 x 1219,2 mm	2 x 35 m
Dicke	EN ISO 24346	5 mm	1,3 mm
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	-
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	9,9 kg/m ²	1 kg/m ²
Europäische Klassifikation	EN ISO 10874	23/32/42	-
Rutschfestigkeit	DIN51130/ EN13893	R10/DS	-
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S2
Stückzahl		10 planks (2,17 m ²)	-

Farben




* Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.




Vergleichstabelle

	terramondi TRAFFIC ClicSystem	LINOLEUM (PVC)	LAMINAT	HOLZ	KERAMIK/STEIN
Abrieb- / Beulfestigkeit	*****	*	**	**	*****
Rutschfestigkeit	*****	**	*	*****	*
Geschallreduzierung	*****	*****	*	*****	*
Kompatibilität mit Fussbodenheizung	*****	**	*	*****	*****
Haltbarkeit	*****	*****	*	*	*****
Wasserfestigkeit	*****	*****	*	*	*****
Hygienisch / antibakterieller Schutz	*****	*****	*****	*	*****
Einfache Verlegung	**	*	**	**	*
Einfache Reinigung	*****	*****	**	**	**
Musterdesign	*****	**	**	**	**

ALLGEMEINE FARBEN TRAFFIC CLIC SYSTEM



UNDERLAY



Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de
www.terramondi.de

